

# USB接続型6スロットPCカードマルチステーション

## AMI-406



AMI-406はインターフェースにUSB2.0(High Speed480Mbps)を採用した6スロットPCカード(AT Aカード対応)マルチステーション。弊社「らむ蔵」シリーズで蓄積されたノウハウを基にカードへの読み取り/書き込みの高速化を達成する事が出来ました。

PCと接続して6スロットのドライブとして使用できるモード(リモートモード)と、マスターカードの内容をフォーマットに係わらず最大5枚のカードに同時コピー可能なモード(デュプリケートモード)があります。



### 特長

- 最大6枚を同時にコピー。
- 用途に合わせ、2種類の動作モードを用意。

#### リモートモード

各スロットをOSにより、独立した6つのスロットとして認識される。  
更にソフトウェアによる1つの仮想ドライブ(VD)を実装。  
VDへの書込動作は全てのドライブへの書込となる。  
USB2.0(High-Speed 480Mbps)対応。  
これらの機能により、最大6枚のカードを一括で高速に書き込むことが可能となる。

#### デュプリケートモード

ボタン一つで1枚のマスターカードを最大5枚に一括コピー。  
安心のコンペア動作。  
独自の高速化回路採用により、高速かつ高信頼性を実現。  
カードのデュプリケート業務に最適。

### 主な仕様

カード規格	PC Card Standard Release8準拠	対応OS	Windows 2000/XP/Vista
カードアクセス方式	PCカードメモリモード、もしくはTrue-IDEモードを選択可能	ファームアップデート	ホストPCによりUSB経由にて可能
カードスロット数	6スロット	外形寸法	225(W)×177(D)×120(H)mm
カード供給電源	5V	重量	約2.4kg
対応カード	ATAカード(マイクロドライブは除く)	電源	AC100V 50/60Hz
ホストI/F	USB2.0準拠	消費電力	80VA
対応スピード	HighSpeed(480Mbps) FullSpeed(12Mbps)	動作温度範囲	+5~50
対応PC	PC/AT互換機	保存温度範囲	-5~70
		付属品	USBケーブル、電源ケーブル

### 製品一覧

AMI-406	本体
AMI-406SB1	交換用カードスロットユニット
AMI-406SB6	交換用カードスロットユニット6枚セット